

景観計画区域内行為届出チェックシート 【建築物・工作物】

都市拠点景観（新大村駅周辺地区）

※対応欄に✓を、該当しない場合は斜線を記入し、対応できない理由等あれば備考欄に記入してください。

○位置及び規模

対応		景観配慮項目	備考	判定 (届出)	判定 (完了)
実施	否				
/	/	【基本的配慮事項】 周辺の景観と調和した位置及び規模に配慮すること。	/	/	/
		周辺の建築物の高さや壁面位置の調和を図り、まちなみとしての連続性やまとまりを確保するよう配慮している。			
		空と大地の景観軸や緑と交流の景観軸沿いの建築物は多良山系への見通しや背景となる山並みの見え方に配慮している。			
/	/	【基本的配慮事項】 市内を見渡せる場所からの眺望を妨げないよう建築物及び工作物の位置及び規模に配慮すること。	/	/	/
		背景となる多良岳山系の山並みや長崎空港及び大村湾への視界の連続性を分断しないような位置及び規模に配慮している。			
		ランドマークとなる新大村駅の見え方に配慮している。			
/	/	【基本的配慮事項】 歩行者等に対する圧迫感及び威圧感を緩和させるよう道路等の公共用地に接する部分から後退し、空間の確保に努める等位置及び規模に配慮すること。	/	/	/
		セットバックや隅切りにより後退し、オープンスペース等の空間を確保し、歩行者等に対する圧迫感の軽減のため、建築物の配置に配慮している。			
		緑と交流の景観軸沿いは、遊歩道と一体となって利用できる空間を創出するよう配慮している。			

○形態及び意匠

対応		景観配慮項目	備考	判定 (届出)	判定 (完了)
実施	否				
/	/	【基本的配慮事項】 周辺の景観と調和し、全体的に違和感がなく、まとまった形態及び意匠となるよう配慮すること。	/	/	/
		交流ゾーンにおいては、新大村駅舎と調和した玄関口にふさわしいまちなみとなるよう配慮している。			
		緑と交流の景観軸沿いは、建物入口や開口部等を設けるなど、通りとの一体感を創出する建築デザインとなるよう配慮している。			
		当該地域にふさわしい建築物のデザインとし、特に突出しない形態及び意匠となるように配慮している。			
		屋外設備は露出しないよう建物と一体となるような形態及び意匠に配慮している。			
		建物の美観を損なうような構築物（屋外設備や屋外階段等）は、デザインの工夫により建物の一体化、調和を図るよう配慮している。			
		公共空間やランドマークからの眺望や自然景観を阻害しない形態とし、屋外設備（地上設置、建築物の屋上設置等）の垂直面（側面）が見えないように、屋外設備の高さ以上の植栽、ルーバー、塀等により遮蔽するよう配慮している。			

○形態及び意匠（続き）

対応		景観配慮項目	備考	判定 (届出)	判定 (完了)
実施	否				
		太陽光パネルを地上に設置する場合は、植栽、ルーバー、塀等により遮蔽するように配慮している。勾配屋根に設置する場合は、最上部が建築物の最上部を超えないように設置して屋根と一体化するよう配慮している。陸屋根に設置する場合は、最上部を低くするか、ルーバー等により目立たないように建築物と一体化させるよう配慮している。			
		【基本的配慮事項】 高層又は長大な壁面となる場合は、デザインの工夫等により圧迫感、威圧感を緩和させる形態及び意匠となるよう配慮すること。			
		均一のデザインが連続する形態及び意匠は出来るだけ避け、タテやヨコの分節化や材質等の変化により、まちなみが豊かな表情を持つよう配慮している。			
		商業、業務施設の低層部は、ショーウィンドーや、イルミネーションなどまちなみの賑わいの創出に配慮している。			
		長大で単純な壁面は凹凸をつけることにより、圧迫感等の軽減に配慮している。			

○色彩

対応		景観配慮項目	備考	判定 (届出)	判定 (完了)
実施	否				
		【基本的配慮事項】 多数の色使用や派手な色彩は避け、周辺の景観と調和し、建築物全体でまとまりを感じさせる色彩となるよう配慮すること。			
		まちなみや通りの賑わいを演出するために、アクセント色は、低層部に用いるよう配慮している。			
		新大村駅舎と調和したまとまりや連続性を感じさせる色彩になるよう配慮している。			
		建築物及び工作物の外観に使用できる色彩の制限範囲は、別表のとおりとする。 ただし、低層部に使用する色彩で、低層部各面の見付面積の5分の1未満若しくは高層部に使用する色彩で、高層部各面の見付面積の10分の1未満の範囲内で外観のアクセント色として着色する部分の色彩又は着色していない木材・土壁・石材・ガラス材等の材料によって仕上げられる部分の色彩については、この限りではない。			
		過度に明度差（コントラスト）の大きな配色は極力避け、適切な明度対比を持たせた同系色を用いるなど周辺環境や自然との調和に配慮している。			
		太陽光パネルの色彩は、黒若しくは濃紺又は低彩度かつ低明度で、反射が少なく模様が目立たないものに配慮している。			

別表

対応		<高層部（高さ10メートル以上又は4階以上）>				判定 (届出)	判定 (完了)
実施	否	色相	明度	彩度	備考		
		0.1R~10R	4以上9以下	4以下			
		0.1YR~5Y		6以下			
		上記以外の有彩色		2以下			
		無彩色		—			

※低層部の色彩の制限範囲は次頁

別 表							
対応		<低層部（高さ10メートル未満又は3階以下）>				判定	判定
実施	否	色相	明度	彩度	備考	(届出)	(完了)
		全ての有彩色	2以上9以下	6以下			
		無彩色		-			

※表中における高層部とは地上からの高さ10メートル以上又は4階以上、また、低層部とは地上からの高さ10メートル未満又は3階以下の部分をいいます。

○素材

対応		景観配慮項目	備考	判定	判定
実施	否			(届出)	(完了)
		【基本的配慮事項】 周辺の景観と調和し、かつ長期間に渡って良好な景観を維持できる素材を使用するよう配慮すること。			
		耐久性に優れ、新大村駅舎と調和する素材を用い、まちなみのイメージを高めるよう配慮している。			
		反射率の高い鏡面的な外装材を用いる場合は、周辺への反射や映り込みに十分配慮すること。			
		経年変化に考慮し、長期間美観を維持できる素材に配慮している。			
		周辺環境との調和のとれた素材を用いるよう配慮している。			

○敷地及び外構

対応		景観配慮項目	備考	判定	判定
実施	否			(届出)	(完了)
		【基本的配慮事項】 敷地内や外構部は、緑化に努めている。樹姿又は樹勢の優れた既存の樹木がある場合には、保存又は移植により、修景に活用するよう配慮している。また、緑化の際は、その周辺の植生状況や地域の特性を踏まえた樹種の選定に十分配慮すること。			
		建築物の入り口部分は植栽等により、うるおいを演出するよう配慮している。			
		緑と交流の景観軸沿いは、外構に自然素材（木材・土・石材等）やこれに類する素材を用いることで、通りとの連続性を高めるよう配慮している。			
		駅前広場に面する部分の外構の照明は、暖かみが感じられる空間となるよう、低めの色温度を基調とするよう配慮している。			
		【基本的配慮事項】 敷地内に屋外駐車場、駐輪場、物置等を設置する場合は、遮蔽し、まちなみや隣接する敷地と不調和を生じさせないように配慮すること。			
		歩道に面する場所では、緑化やデザインされた塀等で修景するよう配慮している。			
		緑と交流の景観軸沿いは、通りの雰囲気をこわさないよう、駐車場の位置や形態、舗装仕上げ等に配慮している。			
		屋外駐車場、駐輪場及び物置の設置については、周辺の景観との調和に配慮し、雑然とならないよう塀、生垣又は周辺の緑化を配慮している。			
		屋外駐車場の舗装は、緑化ブロックや芝生保護材等を使用するよう配慮している。			

※色温度とは、ある光源が発している光の色を定量的な数値で表現する尺度で、色温度の単位（ケルビン）が低いほど暖色系の色を発し、高いほど寒色系の色を発します。